



eze coat 防滑塗膜系列產品資訊 E-102

E-102 產品特性

E-102 防滑塗膜為單液油性複合塗料非具侵蝕性之酸液，固化後形成全透明乾澀表面的塗膜，具有優越防滑功效可使用於室內外濕滑環境，塗膜可維護特性只需修補受損區域。

顏色：透明型態

適用範圍

騎樓、走廊、浴室、樓梯、抵石子斜坡、木棧道、游泳池等地面防滑效果顯著。

適用材質

各類磁磚、石材、抵石子地面、磨石子地面、FRP、PVC、金屬、玻璃、木質地材。

產品規格

E-102 防滑塗膜(乾澀型)

顏色：全透明

包裝：1L / 1gal

塗刷面積：1L 約10M² (3坪)兩道 / 1gal 約40M² (12坪)/兩道


<<E-102防滑塗膜需刷塗兩道>>

兩道塗刷後完全固化時間1hr



產品成份

E-102防滑塗膜為透明油性樹脂添加奈米瓷粉、等組合而成的複合塗料。



使用方式


(1)先將地面清潔至無水、無油、乾淨、乾燥狀態。

(2)使用前請先上下攪拌均勻，可使用毛刷或滾輪塗刷。

(3)建議塗刷兩道，第一道表乾後再塗第二道塗膜。

(表乾：是以手指碰觸不沾黏的表面乾燥狀態約 15min~30min)

塗刷步驟建議



參考資料

- 依地面平整度而塗刷面積不一
- 開蓋後未用完請確實密封好可保存一年
- 塗膜室內固化時間需靜置1~2小時後可行走
- 過於潮濕及通風不良的環境須再延長固化時間
- 溫低於10°C時請勿施作

塗膜粗糙表面具牽引力達到防滑功效

